

AQMOS-FILTERSYSTEM	Calzit 10" x 54"	Calzit 12" x 52"	Calzit 13" x 54"	Calzit 14" x 65"	Calzit 16" x 65"	Calzit 18" x 65"	Calzit 21" x 62"	Calzit 24"x 72"
zur pH-Wert Anhebung / Entsäuerung								
Artikel-Nr.	AQ-EA-1054	AQ-EA-1252	AQ-EA-1354	AQ-EA-1465	AQ-EA-1665	AQ-EA-1865	AQ-EA-2162	AQ-EA-2472
Durchflussleistung abhängig vom Eisenwert	0,6 - 1,0 m³/h	0,9 - 1,5 m³/h	1,1 - 1,7 m³/h	1,3 - 2,0 m³/h	1,5 - 2,5 m³/h	2,1 - 3,3 m³/h	2,8 -4,4 m³/h	3,7 - 5,9 m³/h
Filterfläche	0,051 m²	0,073 m²	0,084 m²	0,100 m²	0,123 m²	0,164 m²	0,219 m²	0,292 m²
max. Fließdruck	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
min. Fließdruck	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar
Rückspülung/ Brunnenpumpen-Leistung	1,3 m³/h	1,9 m³/h	2,3 m³/h	2,7 m³/h	3,7 m³/h	5,0 m³/h	6,1 m³/h	8,1 m³/h
Rückspülwassermenge in 15 min	0,33 m³	0,45 m³	0,57 m³	0,93 m³	0,78 m³	1,2 m³	1,5 m³	2,0 m³
Physikalische Daten GFK-Druckflasche								
GFK-Druckflasche Typ	10"x54"	12"x52"	13"x54"	14"x65"	16"x65"	18"x65"	21"x62"	24"x72"
Gesamtvolumen	62 L	87 L	105 L	150 L	194 L	257 L	330 L	494 L
Druckflaschenöffnung	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	4"	4"	4"
Ø GFK-Druckflasche	254 mm	304 mm	334 mm	369 mm	406 mm	480 mm	552 mm	611 mm
Höhe Druckflasche mit Steuerventil	1593 mm	1543 mm	1593 mm	1874 mm	1871 mm	1922 mm	1921 mm	2100 mm
Inhalt: Calzit-Filtermaterial	34 L	68 L	85 L	119 L	153 L	204 L	272 L	380 L
Filterfüllung: Stützkie 2,00 - 3,15 mm	4 L	5 L	6 L	8 L	10 L	15 L	25 L	25 L
Steuerventil								
Steuerkopf	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1 CI	Clack WS 1.25 CI	Clack WS 1.25 CI
Wasseranschlüsse	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG	1¼" AG	1¼" AG
Abwasseranschluss	15mm-3/4"AG	15mm-3/4"AG	15mm-3/4"AG	15mm-3/4"AG	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG
Elektrische Eigenschaften und Bedingungen								
Stromverbrauch	3 Watt	3 Watt	3 Watt	3 Watt	3 Watt	3 Watt	3 Watt	3 Watt
Elektroanschluss	230V/50HZ/12V	230V/50HZ/12V	230V/50HZ/12V	230V/50HZ/12V	230V/50HZ/12V	230V/50HZ/12V	230V/50HZ/12V	230V/50HZ/12V
min.-max. Wassertemperatur	5 - 30° C	5 - 30° C	5 - 30° C	5 - 30° C	5 - 30° C	5 - 30° C	5 - 30° C	5 - 30° C
pH-Wert	4,5 - 8 pH	4,5 - 8 pH	4,5 - 8 pH	4,5 - 8 pH	4,5 - 8 pH	4,5 - 8 pH	4,5 - 8 pH	4,5 - 8 pH
Gewicht der gesamten Anlage	50 KG	70 KG	110 KG	130 KG	180 KG	250 KG	350 KG	450 KG
Garantie	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate